**Telefon:** +31 (0)76 596 9250
**Email:** pigpost@newpig.com

# PRODUKT-DATENBLATT

| | | |
|---|---|---|
| **Produktnummer** | : | DC6161 |
| **Artikelbezeichnung** | : | SW Polyurethan-Kanalabdeckung |
| **Inhalt / Packung** | : | 1 pro Verpackungseinheit |
| **Farbe Produkt** | : | Red & Black |
| **Abmessung** | : | 61 x 61 x 1 cm H |
| **Zusammenstellung** | : | Polyurethan |
| **Gewicht** | : | 4,7 Kg |

**Eigenschaften /Vorteile**

- Die haltbare, reißfeste Oberseite ist gegenüber wiederholte Verwendung und Abrieb beständig.
- Die flexible, adhäsive Unterseite sorgt für das dichte Verschließen von Abflussöffnungen; passt sich unebenen Oberflächen an und sorgt auf diese Weise sofort für eine vorübergehende Kanalabdeckung.
- Chemikalienbeständiges Polyurethan ist beständig gegenüber Wasser, Öl und vielen Chemikalien und im Gegensatz zu alternativen Tonmatten einfach zu reinigen und wiederzuverwenden.
- Die Oberseite in auffälligem Rot lenkt die Aufmerksamkeit auf Verschüttungen und erhöht so die Sicherheit.
- Um Verunreinigungen zu verhindern, muss die Abdeckung die Abflussöffnung an jeder Seite um mindestens 8 cm überlappen.

| | | |
|---|---|---|
| **Warnungen & Einschränkungen** | : | Aufgrund der weicheren Beschaffenheit von Urethan können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung im Laufe der Zeit ändern. Die typische Lebensdauer des Produkts beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. |